



distant requis


CE ROHS




LW-AT4



LW-AT5



LW-AT6



Specification:

Adapté au PCB 15mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Surface /Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 19.5mm, (H) 19.2mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 4000 mm.

Profilé Aluminium

AT4

AT5

AT6

Diffuseur PMMA

Code: AT4-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: AT4-F (Gelée, lumière trans. >72%)

Diffuseur PMMA

Code: AT5-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code: AT5-F (Gelée, lumière trans. >72%)

Diffuseur NOIR

Code: AT5-B (Noir, lumière trans. >22%)

Diffuseur PMMA

Code: AT6-C (Clair, lumière trans. >95%)

Accessoires d'installation:

	Embout en plastique Code: AT4-Cap (avec ou sans trou) Code: AT4-Cap-H		Attache en métal Code: AT11-Clip-M
	Embout en plastique Code: AT5-Cap (avec ou sans trou) Code: AT5-Cap-H		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Embout en plastique Code: AT6-Cap (avec ou sans trou) Code: AT6-Cap-H		Joins 180°A Code: J-180A
	Attache réglable (0-222° rotation) Code: AT11-Clip-A		Joins 90°B Code: J-90B
	Joins 120°A Code: J-120A		Joins 120°B Code: J-120B
	Joins 90°A Code: J-90A		

