



LW-AW1-50



Specification:

Adapté au PCB 14mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Affleurant le mur

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur: 2000mm or 2500mm en continu **

Taille: Profil (W) 19.5mm, (H) 50mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium



AW1-50



Diffuseur PMMA

Code : AW 1-50-O (Opale, lumière trans. >52%)

Code : AW1-50-M (Lacté, lumière trans. >65%)

Code : AW 1-50-F (Gelée, lumière trans. >81%)

Code: AW1-50-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur PC

Code: AW1-50-O (Opale, lumière trans. >52%)



Embout en Aluminium Code: AW1-50-Cap
(Sans trou)



attache-ressort
Code: SC-N31-4

