




Profilé Aluminium




E50



EU50



LW-E50



LW-EU 50



Specification:

Adapté au PCB 40mm // 30mm

Max. Puissance de la LED: 38.4w/m // 57.6w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, noir ou blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m (E50)

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 50mm, (H) 37.5mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm



Diffuseur PMMA

Code: E50-O (Opale, lumière trans. >60%)

Code : E50-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)



Diffuseur Noir

Code: E50-B (Noir, lumière trans. >22%)

MOQ: 200M



Diffuseur PMMA

Code : EU50-O (Opale, lumière trans. >60%)

Accessoires d'installation:



Embout en Aluminium Code: E50-Cap
(avec ou sans trou) Code: E50-Cap-H



Kits de suspension
Code: Sus.KitsA




Embout en Aluminium Code: EU50-Cap
(avec ou sans trou) Code: EU50-Cap-H



Attaches Murale
Code: WClip



Capot en Aluminium sans vis
(avec ou sans trou) Code: E50-Cap-N



Diffuseur en Aluminium
Code: E50-AD



Joins 90°A
Code: J-90A



Joins 180°B
Code: J-180B



Joins 120°A
Code: J-120A



Joins 180°A
Code: J-180A

