





Profilé Aluminium




E80



EU80



LW-E80



LW-EU 80



110°

Specification:

Adapté au PCB 25mm // 45mm

Max. Puissance de la LED: 57.6w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Extrudé Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, noir ou blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m (E80)

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 80mm, (H) 37.5mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm



Diffuseur PMMA

Code : E50-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)



Diffuseur PMMA

Code : E50-O (Opale, lumière trans. >60%)

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: E80-Cap (avec ou sans trou) Code: E80-Cap-H		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
	Embout en Aluminium Code: EU80-Cap (avec ou sans trou) Code: EU80-Cap-H	 (optionnel)	Capot en Aluminium sans vis (avec ou sans trou) Code: E80-Cap-N
 (optionnel)	Diffuseur en Aluminium Code: E80-AD	 (optionnel)	Capot en Aluminium sans vis (avec ou sans trou) Code: EU80-Cap-N
 (optionnel)	Attaches Murale Code: WClip-E50	 (optionnel)	Joins 90°B Code: J-90B
 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A	 (optionnel)	Joins 120°B Code: J-120B
 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A
 (optionnel)	Joins 180°B Code: J-180B		

