




Profilé Aluminium



P74



LW-P74



Specification:

Adapté au PCB 70mm

Max. Puissance de la LED: 57.6w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Extruded Aluminium 6063

Finition: Anodisé argenté, noir ou blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 74mm, (H) 77mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent


** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000 mm



Diffuseur PMMA

Code : ER70-N (Nouveau Opale, lumière trans. >77%)

Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Sans trou Code: P70-Cap		Kits de suspension Code: Sus.KitsA
 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A	 (optionnel)	Attaches Murale Code: WClip
 (optionnel)	Dali/Push Conducteur LED Gradable 30/36/60/100W Code:LW-SCD	 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A
 (optionnel)	Alimentation LED standard IP67 20/30/36/45/60W Code: LW-HLD	 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A

