




Profilé Aluminium



LW-U S20



Specification:

Adapté au PCB 15mm

Max. Puissance de la LED: 19.2w/m

Installation: Surface / Suspendu

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 20mm, (H) 20mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.



US20



Diffuseur PMMA

Code: UZ20-O (Opale, lumière trans. >55%)



Diffuseur NOIR

Code: US20-O (Noir, lumière trans. >22%)

MOQ: 200M



Accessoires d'installation:

	Couvercle en Plastique Code: US20-Cap (avec ou sans trou) Code: US20-Cap-H		Attache en Métal Code: US20-Clip-M
	Kits de suspension Code: Sus.KitsA		Joins 90°A Code: J-90A
	Joins 90°B Code: J-90B		Joins 120°A Code: J-120A
	Joins 120°B Code: J-120B		Joins 180°A Code: J-180A
	Diffuseur en Aluminium Code-US20-AD		

