



LW-WN31

60°



Specification:

Adapté au PCB 30mm

Max. Puissance de la LED: 38.4w/m

Installation: Encastré

Matériaux: Aluminium 6063 extrudé

Finition: Anodisé Argenté, Noir ou Blanc *

Diffuseur: Diffuseur PMMA flexible, peut être un rouleau de 25m

Longueur : 2000mm or 2500mm en continu **

Taille : Profil (W) 49mm, (H) 37.5mm

Installation des pilotes: Pilote distant requis

* Couleur de revêtement en poudre personnalisée sur demande. Frais supplémentaires s'appliquent

** Profilé vendu au mètre. Peut être coupé à n'importe quelle longueur jusqu'à 6000mm.

Profilé Aluminium



WN31



Diffuseur PMMA

Code: WN31-O (Opale, lumière trans. >63%)

Code: WN31-N (Nouveau Opale, lumière trans. >74%)

Code: WN31-F (Gelée, lumière trans. >89%)

Code: WN31-C (Clair, lumière trans. >95%)

Diffuseur NOIR

Code: WN31-B (Noir, lumière trans. >22%)

MOQ: 200M



Accessoires d'installation:

	Embout en Aluminium Code: WN31-Cap (avec ou sans trou) Code: WN31-Cap-H		Attache à ressort Code: SC-IN31
 (optionnel)	Joins 180°A Code: J-180A	 (optionnel)	Joins 90°A Code: J-90A
 (optionnel)	Joins 120°A Code: J-120A		

