


CONVERTISSEURS HEP LMVC6B 350/500/700 mA

Convertisseurs indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de -20°C à +50°C en moyenne. Existe en différentes puissances.



Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Blanc
Couleur du Capot	Blanc
Matière du Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Non



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +50° C
 largeur x Hauteur (x x y) 40.4 x 22 mm
 Longueur (z) 85 mm



EN
60598

RoHs



IP
20

350 mA

500 mA

700 mA

650 °C

GARANTIE
2 ans

-5 à 50 °C

70 °C

	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--

1 W	9 W	350 mA / LMVC8A	CC0001
1 W	8 W	500 mA / LMVC8G	CC0022
3 W	6 W	700 mA / LMVC6B	CC0032

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
DPL 306
350/700/1000 mA



CONVERTISSEURS
PD309 700 mA



CONVERTISSEURS
PLI 16W 350/700 mA

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS