

CONVERTISSEURS PD 500/700 mA 25W

Convertisseurs indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de -20°C à +40°C en moyenne. Existe en différentes puissances.




Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Blanc
Couleur du Capot	Bleu
Matière Boîtier	PLastique
Sortie Primaire	Oui
Sortie Secondaire	Double
Terre sur primaire	Non



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +50° C
 largeur x Hauteur (x x y) 40 x 28.5 mm
 Longueur (z) 138 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--

25 W

500 mA

CC0097

25 W

700 mA

CC0096

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
 MEANWELL APC
 350/500/700/1000
 mA



CONVERTISSEURS
 HARVARD TYPE C
 MAX.66W



CONVERTISSEURS
 MPL5 500 mA 4.5 W

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
 SOLUTIONS À LEDS